

2027 MAVERICK X3 MAX X RC



Verde Loft Satin

RECURSOS DO MODELO

- Diferencial dianteiro Smart-Lok™*
- Amortecedores FOX® 3.0 PODIUM RC2¹ com bypass
- Sistema de monitoramento de correia
- Magneto de 850-W
- Pneus XPS Hammer King de 32 pol.
- Rodas beadlock de alumínio de 15 pol.
- Cinto de 4 pontos com protetores de ombro
- Para-choque dianteiro, meias-portas, teto rígido integral e barra anti-intrusão
- Guincho para 2.041 kg com cabo sintético
- Placa de proteção inferior e do diferencial em HMWPE
- Braços de suspensão dianteiros e traseiros em HMWPE
- Barras de deslizamento em pedras em UHMWPE
- Gancho de reboque traseiro
- Tela touchscreen de 10,25 polegadas com volante com ajuste telescópico e câmeras frontal e traseira
- Grafismos e assentos X
- Luzes de assinatura Can-Am em LED

MOTOR

TURBO RR

Tipo	200 hp, ACE (Avançada Eficiência de Combustão) 900 cc, trícilíndrico, turbo, refrigeração líquida com intercooler integrado e filtro de ar de alto desempenho
Sistema de combustível	Sistema de Aceleração Inteligente (ITC™) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)
Transmissão	CVT primário pDrive e Sistema X de Resposta Rápida (QRS-X) com alto fluxo de ar L / H / N / R / P
Conjunto de transmissão	Diferencial dianteiro autoblocante com a exclusiva tecnologia Smart-Lok™ Sistema de tração real com 4 modos: 2WD / 4WD com bloqueio do diferencial dianteiro / 4WD TRAIL ACTIV / 4WD TRAIL
Direção assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de Modo Triplo e Alto Torque

SUSPENSÕES

Suspensão dianteira	Braços em Duplo-A inspirados em Trophy Trucks com barra estabilizadora com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores dianteiros	FOX® 2.5 PODIUM RC2¹ Piggyback com dupla velocidade de compressão e ajuste de rebote
Suspensão traseira	Braço oscilante torsional X com 4 conexões (TTX) e barra estabilizadora com conexões inferiores arqueadas com curso de 55,9 cm (22 pol.)
Amortecedores traseiros	FOX® 3.0 PODIUM RC2¹ Piggyback com dupla velocidade de compressão e ajuste de rebote e controle de fim de curso

PNEUS E RODAS

Pneus Diante/Tras	XPS Hammer King 32 x 10 x 15 pol.
Rodas	Beadlock em alumínio fundido de 15 pol.

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos de 262 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo de 32 mm
Traseiros	Discos duplos de 248 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo de 28 mm

DIMENSÕES E CAPACIDADES

Peso seco estimado	960 kg
Gaiola	Aço Dual-phase 980
C x L x A	419,1 x 184,7 x 174 cm
Entre-eixos	342,9 cm
Distância do solo	40,6 cm
Capacidade do rack	68 kg com Sistema LinQ™
Armazenamento	Total: 11,4 L
Capacidade de combustível	40 L
Passageiros	4

RECURSOS

Painel	Painel digital de 4,5 pol. com teclado e display touchscreen de 10,25 pol.
Bateria	18 Ah (270 CCA)
Magneto	850 watts
Instrumentos	Saída DC (10-A)
Sistema anti-furto	Sistema de Segurança de Codificação Digital (D.E.S.S.™) RF com botão Start/Stop
Iluminação	Faróis em LED Luzes de assinatura em LED Lanternas traseiras em LED
Guincho	Guincho para 2.041 kg com cabo sintético
Proteção	Para-choque dianteiro • Teto rígido integral • Meias-portas Premium • Rede de janela • Barra anti-intrusão • Cintos de segurança de 4 pontos com protetores de ombro • Barras de deslizamento em pedras em UHMWPE • Placas de proteção em HMWPE reforçado para diferencial e sob para-choque e braços de suspensão dianteiros e traseiros • Gancho de reboque traseiro • Protetor do braço de arrasto • Protetor do braço A inferior

GARANTIA

Garantia de fábrica	Garantia limitada BRP de 1 ano
---------------------	--------------------------------

can-am

© 2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos os direitos reservados. ®, TM e o logotipo da BRP são marcas comerciais da Bombardier Recreational Products Inc. ou de suas afiliadas. Nos EUA, os produtos são distribuídos pela BRP US Inc. † Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrives GmbH. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários. Para outras jurisdições, consulte sua concessionária local. A BRP reserva-se o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar especificações, preços, designs, recursos, modelos ou equipamentos sem incorrer em obrigações. Alguns modelos ilustrados podem incluir equipamentos opcionais. Leia o manual do operador do veículo "side-by-side" (SxS) e assista ao DVD de segurança antes de pilotar. Para sua segurança, use capacete, proteção para os olhos e outros equipamentos de proteção. Mantenha a rede lateral e o cinto de segurança sempre afivelados. Lembre-se sempre de que a condução do veículo não combina com álcool ou drogas. Os veículos SxS destinam-se exclusivamente ao uso fora de estrada ("off-road"). Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou vias públicas. O operador deve ter pelo menos 16 anos de idade. O passageiro deve ter pelo menos 12 anos de idade e ser capaz de segurar as alças de apoio e manter os pés apoiados enquanto estiver sentado contra o encosto. Nunca realize manobras arriscadas e evite velocidade excessiva. Pilote com responsabilidade.

